

Winden

Winches

Lastwinde ALKO 901

Hand crank winch ALKO 90

DE

Anwendung:

- Die Handkurbel-Seilwinde ist zum leichten und ruckfreien Heben und Senken diverser Lasten besonders geeignet.

Eigenschaften:

- Max. Nennlast 300 kg
- Verzinktes Stahlseil Ø 6 mm
- Seillänge max. 20 m

GB

Application:

- The hand-cranked cable winch is particularly suitable for easy and jerk-free lifting and lowering of various loads.

Features:

- Max. Rated load 300 kg
- Galvanized steel cable Ø 6 mm
- Seed length max. 20 m



Personen- und Lastwinde

Personnel and load winch

DE

Anwendung:

- Für das Heben und Senken von Personen und Lasten.
Nach RL 2006/42/EG in Anlehnung nach EN 1808:2015 zertifiziert.

Eigenschaften:

- Handkurbel-Seilwinde aus Edelstahl gefertigt
- Handkurbel Seilwinde zum leichten und ruckfreien Heben und Senken von Personen und Lasten
- Maximale Nennlast 300 kg
- Edelstahlseil 6 mm (min. Bruchlast 18,76 kN)
- Seillänge max. 30 m
- Kurbellänge 250 mm
- Gewicht Lastwinde: 18,5 kg

GB

Application:

- For lifting and lowering personnel and loads.
Compliant with RL 2006/42/EC certified in compliance with EN 1808:2015.

Features:

- Hand crank cable winch made of stainless steel
- Hand crank cable winch for smooth and easy lifting and lowering of personnel and loads
- Maximum nominal load 300 kg
- Stainless steel cable 6 mm (min. breaking strength 18.76 kN)
- Cable length max. 30 m
- Crank length 250 mm
- Weight of load winch: 18.5 kg



5

Artikel-Nr. Item no.	Typ Type			
9698211	Lastwinde · Winch	Stück · piece	7,0	048240
9698272	Lastwinde · Winch	Stück · piece	18,5	047946